



## TONDI DIAMETRI REV. 700

DIAMETRO NOMINALE mm	TOLL.DIM. UNI 7620/a mm	TOLL.DIM. DIN 1013 mm
110	± 1,4	± 1,5
115	± 1,4	± 1,5
120	± 1,4	± 1,5
125	± 1,8	± 1,5
130	± 1,8	± 2,0
135	± 1,8	± 2,0
140	± 1,8	± 2,0
145	± 1,8	± 2,0
150	± 1,8	± 2,0
155	± 1,8	± 2,0
160	± 2,3	± 2,5
166 *	± 2,3	± 2,5
170	± 2,3	± 2,5
180	± 2,3	± 2,5
185	± 2,3	± 2,5
190 *	± 2,3	± 2,5
200	± 2,3	± 2,5
210	± 2,3	non indicate, garanzia ABS: ± 1,5%
220	± 2,3	
230	non indicate, garanzia ABS: ± 1,5%	
* CANALI CON TOLLERANZE PARTICOLARI		
FRECCIA:UNI 7620 (ristretta):2 mm/mt max. fino a 160 mm max.,oltre (n.interna) 2,5 mm/mt.(garanzia della freccia ottenibile dopo riparazione)		
OVALIZZAZIONE=80% DELLA TOLLERANZA SUL DIAMETRO - Es. ovalizzazione UNI ø 160 mm = ((2,3 X 2) X 0,8) = 3,7 mm		
NOTA: il rapporto di ritiro(rapporto tra dimensione a caldo e dimensione a freddo) è pari a 1,014		



### QUADRI DIAMETRI REV. 700

LATO mm	RAGGIO mm	TOLL. DIM. UNI 7063	TOLL. DIM. DIN 1014 pt.1
90	14		± 1,3 mm
92	14		
94	14	canali particolari non STD. ABS	
95	14		
96	14		
100	13	canali particolari non STD. ABS	
100	18		
100	2	SPIG.VIVO	
105	13		
105	18	canali particolari non STD. ABS	
106	13		± 1,5 mm
106	18		
110	18		
110	2	SPIG.VIVO	
115	18		
120	18		
120	22		
120	2	SPIG.VIVO	
125	18		Non indicate, garanzia ABS: +- 2% x Lato
125	22		
130	22		
130	2	SPIG.VIVO	
135	22		
137	22,5	canale particolare non STD.ABS	
139	22,5		
140	23		
140	2	SPIG.VIVO	
145	23		
FRECCIA UNI 7063 (normale):10mm/mt (uniforme) - 20 mm/mt (localizzata); (garanzia della freccia ottenibile dopo riparazione)			
SVERGOLATURA: UNI 7063 = 4°/mt con 15° max per lungh.<=6 mt e 20° max per lungh.>6 mt			
LATO (pollici)	TOLL.	DIAGONALE (mm)	TOLL. (mm)
3½"	± 1%	115,7	±1,3
4¼"	± 1%	140,6	±1,6
5"	± 1%	164,7	±1,8
5"	± 1%	161,4	±1,8
5½"	± 1%	179,3	±2
ASTM A29 (normale) ¼"/5 piedi=4 mm/mt (garanzia della freccia ottenibile dopo riparazione)			



### TONDI DIAMETRI REV. 900

DIAMETRO NOMINALE mm	TOLL.DIM. UNI 7620/a mm	TOLL.DIM. DIN 1013 mm
210 *	± 2,3	non indicate, garanzia ABS: ± 1,5%
220 *		
230	non indicate, garanzia ABS: ± 1,5%	
240		
250		
260		
270		
280		
290		
300		
310		
320		
330		
340		
350		
360		
380		
405	ANOMALO	
* CANALI CON TOLLERANZE PARTICOLARI		
FRECCIA (n.interna) : 2,5 mm/mt (garanzia della freccia ottenibile dopo riparazione)		
FRECCIA (n.interna) : 2,5 mm/mt (garanzia della freccia ottenibile dopo riparazione)		
NOTA: il rapporto di ritiro (rapporto tra dimensione a caldo e dimensione a freddo) è pari a 1,014		



### QUADRI DIAMETRI REV. 900

LATO mm	RAGGIO mm	TOLL. DIM. UNI 7063	TOLL. DIM. DIN 1014 pt.1
150	23	± 2% x Lato	Non indicate, garanzia ABS: +- 2% x Lato
155	23		
160	23		
160	23		
160	23		
160	22		
160	23		
165	25		
170	23		
170	25		
170	23		
170	23		
180	23		
180	25		
185	25		
190	26		
195	26		
200	26		
200	25		
210	30		
215	30		
220	30		
225	28		
225	31		
230	30		
235	32		
240	32		
250	30		
250	34		
250	35		
300	40		
300	36		
300	38		
310	40		
310	46		
315	35		
320	35		
350	25		
355	25		
400	25		
420	25		
500	=		
FRECCIA UNI 7063 (normale):10mm/mt (uniforme) - 20 mm/mt (localizzata); (garanzia della freccia ottenibile dopo riparazione)			
SVERGOLATURA: UNI 7063 = 4°/mt con 15° max per lungh.<=6 mt e 20° max per lungh.>6 mt			
LATO (pollici)	TOLL.	DIAGONALE (mm)	TOLL. (mm)
* 8"	± 2,5	270,0	±3,5
* 6"	± 2,5	200,6	±3,5
ASTM A29 (normale) 1/4"/5 piedi=4 mm/mt (garanzia della freccia ottenibile dopo riparazione)			

\* : CANALI CON TOLLERANZE PARTICOLARI



## PIATTI / LARGHI PIATTI DIMENSIONI LAMINATO REV.700

DIMENSIONI RICH.CLIENTE mm x mm	Raggio	PESO TEORICO kg/m	TOLLERANZA LARGHEZZA mm		TOLLERANZA SPESSORE mm	
150x50	4	58,9	+2	-0	+2	-0
150x60	4	70,7	+2	-0	+2	-0
150x70	4	82,4	+2	-0	+2	-0
150x80	4	94,2	+2	-0	+2	-0
150x100	4	117,8	+2	-0	+2	-0
160x50	4	62,8	+2	-0	+2	-0
160x60	4	75,4	+2	-0	+2	-0
160x70	4	87,9	+2	-0	+2	-0
160x80	4	100,5	+2	-0	+2	-0
160x100	4	125,8	+2	-0	+2	-0
170x50	4	66,7	+2	-0	+2	-0
170x60	4	80,1	+2	-0	+2	-0
170x70	4	93,4	+2	-0	+2	-0
170x80	4	106,8	+2	-0	+2	-0
170x100	4	133,5	+2	-0	+2	-0
180x50	4	70,7	+2	-0	+2	-0
180x60	4	84,8	+2	-0	+2	-0
180x70	4	98,9	+2	-0	+2	-0
180x80	4	113,0	+2	-0	+2	-0
180x100	4	141,3	+2	-0	+2	-0
190x50	4	74,6	+2	-0	+2	-0
190x60	4	89,5	+2	-0	+2	-0
190x70	4	104,4	+2	-0	+2	-0
190x80	4	119,3	+2	-0	+2	-0
190x100	4	149,2	+2	-0	+2	-0
200x50	4	78,5	+2	-0	+2	-0
200x60	4	94,2	+2	-0	+2	-0
200x70	4	109,9	+2	-0	+2	-0
200x80	4	125,6	+2	-0	+2	-0

200x100	4	157,0	+2	-0	+2	-0
210x50	4	82,4	+2	-0	+2	-0
210x60	4	98,9	+2	-0	+2	-0
210x70	4	115,4	+2	-0	+2	-0
210x80	4	131,9	+2	-0	+2	-0
210x100	4	164,9	+2	-0	+2	-0
220x50	4	86,4	+2	-0	+2	-0
220x60	4	103,6	+2	-0	+2	-0
220x70	4	120,9	+2	-0	+2	-0
220x80	4	138,2	+2	-0	+2	-0
220x100	4	172,7	+2	-0	+2	-0
230x50	4	90,3	+2	-0	+2	-0
230x60	4	108,3	+2	-0	+2	-0
230x70	4	126,4	+2	-0	+2	-0
230x80	4	144,4	+2	-0	+2	-0
230x100	4	180,6	+2	-0	+2	-0
240x50	4	94,2	+2	-0	+2	-0
240x60	4	113,0	+2	-0	+2	-0
240x70	4	131,9	+2	-0	+2	-0
240x80	4	150,7	+2	-0	+2	-0
240x100	4	188,4	+2	-0	+2	-0
250x50	4	98,1	+2	-0	+2	-0
250x60	4	117,8	+2	-0	+2	-0
250x70	4	137,4	+2	-0	+2	-0
250x80	4	157,0	+2	-0	+2	-0
250x100	4	196,3	+2	-0	+2	-0
260x50	4	102,1	+2	-0	+2	-0
260x60	4	122,5	+2	-0	+2	-0
260x70	4	142,9	+2	-0	+2	-0
260x80	4	163,3	+2	-0	+2	-0
260x100	4	204,1	+2	-0	+2	-0



## BLUMI RETTANGOLARI DIMENSIONI LAMINATO BL 900

DIMENSIONI RICH.CLIENTE mm x mm	DIMENSIONI LARGH.xSpess. mm x mm	Raggio	PESO TEORICO kg/mt	TOLLERANZA LARGHEZZA mm		TOLLERANZA SPESSORE mm	
200x120	205x125	6	201	+4	-4	+4	-4
200x150	205x155	6	249,3	+4	-4	+4	-4
200x180	205x186	8	298,9	+4	-4	+4	-4
250x120	256x125	6	251,1	+4	-4	+4	-4
250x150	256x155	6	311,4	+4	-4	+4	-4
250x180	256x186	8	373,4	+4	-4	+4	-4
250x200	256x206	14	412,7	+4	-4	+4	-4
300x120	307x125	6	301,1	+4	-4	+4	-4
300x150	307x155	6	373,4	+4	-4	+4	-4
300x180	307x186	8	447,8	+4	-4	+4	-4
300x200	307x206	14	495,1	+4	-4	+4	-4
300x250	307x258	14	620,4	+4	-4	+4	-4
350x120	358x125	6	351,2	+5	-5	+4	-4
350x150	358x155	6	435,5	+5	-5	+4	-4
350x180	358x186	8	522,3	+5	-5	+4	-4
350x200	358x206	14	577,6	+5	-5	+4	-4
350x250	358x258	14	723,7	+5	-5	+4	-4
400x120	410x125	6	402,2	+5	-5	+4	-4
400x150	410x155	6	498,8	+5	-5	+4	-4
400x180	410x186	8	598,2	+5	-5	+4	-4
400x200	410x206	14	661,7	+5	-5	+4	-4
400x250	410x258	14	829	+5	-5	+4	-4
450x120	460x125	6	451,3	+8	-8	+4	-4
450x150	460x155	6	559,6	+8	-8	+4	-4
450x180	460x186	8	671,2	+8	-8	+4	-4
450x200	460x206	14	742,5	+8	-8	+4	-4
450x250	460x258	14	930,3	+8	-8	+4	-4
500x120	512x125	10	501,7	+8	-8	+4	-4
500x150	512x155	10	622,3	+8	-8	+4	-4
500x180	512x186	10	746,9	+8	-8	+4	-4
500x200	512x206	14	826,6	+8	-8	+4	-4
500x250	512x258	14	1035,6	+8	-8	+4	-4
550x120	564x125	10	552,8	+8	-8	+4	-4
550x150	564x155	10	685,6	+8	-8	+4	-4
550x180	564x186	10	822,8	+8	-8	+4	-4
550x200	564x206	14	910,7	+8	-8	+4	-4
550x250	564x258	14	1140,9	+8	-8	+4	-4
600x120	615x125	10	602,8	+10	-10	+4	-4
600x150	615x155	10	747,6	+10	-10	+4	-4
600x180	615x186	10	897,3	+10	-10	+4	-4

**BLUMI RETTANGOLARI DIMENSIONI LAMINATO BL 900**

<b>DIMENSIONI RICH.CLIENTE mm x mm</b>	<b>DIMENSIONI LARGH.xSpess. mm x mm</b>	<b>Raggio</b>	<b>PESO TEORICO kg/mt</b>	<b>TOLLERANZA LARGHEZZA mm</b>		<b>TOLLERANZA SPESSORE mm</b>	
600x200	615x206	14	993,2	+10	-10	+4	-4
600x250	615x258	14	1244,2	+10	-10	+4	-4
650x120	666x125	10	652,8	+10	-10	+4	-4
650x150	666x155	10	809,7	+10	-10	+4	-4
650x180	666x186	10	971,8	+10	-10	+4	-4
650x200	666x206	14	1075,7	+10	-10	+4	-4
650x250	666x258	14	1347,5	+10	-10	+4	-4
700x120	718x125	10	703,9	+10	-10	+4	-4
700x150	718x155	10	873	+10	-10	+4	-4
700x180	718x186	10	1047,7	+10	-10	+4	-4
700x200	718x206	14	1159,8	+10	-10	+4	-4
700x250	718x258	14	1452,8	+10	-10	+4	-4



**BLUMI RETTANGOLARI, MISURE PARTICOLARI, DIMENSIONI LAMINATO BL 700-900**

<b>DIMENSIONI RICH.CLIEN TE mm x mm</b>	<b>Raggio</b>	<b>PESO TEORICO kg/m</b>	<b>TOLLERANZA LARGHEZZA mm</b>		<b>TOLLERANZA</b>	<b>SPESSORE mm</b>
115x110	4	102,8	+5	-0	+5	-0
150x110	4	133,5	+5	-0	+5	-0
152x118	6	147,9	+5	-0	+5	-0
155x118	6	150,8	+5	-0	+5	-0
157x102	4	129,7	+5	-0	+5	-0
157x116	6	150,2	+5	-0	+5	-0
158x103	4	131,8	+5	-0	+5	-0
158x118	6	153,6	+5	-0	+5	-0
165x120	6	162,9	+5	-0	+5	-0
166x98	4	131,8	+5	-0	+5	-0
167x117	6	160,8	+5	-0	+5	-0
168x100	4	136,0	+5	-0	+5	-0
168x123	6	169,9	+5	-0	+5	-0
170x105	4	144,4	+5	-0	+5	-0
170x122	6	170,5	+5	-0	+5	-0
176x115	6	166,5	+5	-0	+5	-0
177x135	6	195,8	+5	-0	+5	-0
184x135	6	203,4	+5	-0	+5	-0
185x120	6	182,2	+5	-0	+5	-0
186x130	6	198,1	+5	-0	+5	-0
187x137	6	209,7	+5	-0	+5	-0
191x123	8	192,4	+5	-0	+5	-0
192x117	6	184,4	+5	-0	+5	-0
193x118	6	186,9	+5	-0	+5	-0
195x120	6	191,9	+5	-0	+5	-0
197x128	6	206,5	+5	-0	+5	-0
198x148	6	239,2	+5	-0	+5	-0
202x135	6	222,9	+5	-0	+5	-0
205x172	6	286,9	+5	-0	+5	-0
210x160	6	273,6	+5	-0	+5	-0
211x150	6	258,0	+5	-0	+5	-0
218x160	6	283,8	+5	-0	+5	-0
222x123	6	223,3	+5	-0	+5	-0
222x160	6	288,9	+5	-0	+5	-0

225x175	6	319,7	+5	-0	+5	-0
229x159	6	296,1	+5	-0	+5	-0
231x170	6	318,9	+5	-0	+5	-0
232x153	6	288,8	+5	-0	+5	-0
232x175	6	329,5	+5	-0	+5	-0
233x163	6	308,6	+5	-0	+5	-0
235x135	6	258,7	+5	-0	+5	-0
235x165	6	315,0	+5	-0	+5	-0
238x103	4	197,7	+5	-0	+5	-0
238x175	6	337,9	+5	-0	+5	-0
240x105	4	203,2	+5	-0	+5	-0
240x155	6	302,4	+5	-0	+5	-0
240x185	8	359,7	+5	-0	+5	-0
243x103	4	201,8	+5	-0	+5	-0
245x165	6	328,1	+5	-0	+5	-0
250x155	6	314,8	+5	-0	+5	-0
250x165	6	334,7	+5	-0	+5	-0
251x175	6	356,1	+5	-0	+5	-0
253x153	6	314,5	+5	-0	+5	-0
255x135	6	280,3	+5	-0	+5	-0
255x155	6	321,0	+5	-0	+5	-0